

# 中北大学文件

校教〔2022〕8号

---

## 关于印发《中北大学本科教学实验室安全分类分级管理办法（试行）》的通知

各院（校区）、部、处及直属单位：

《中北大学本科教学实验室安全分类分级管理办法（试行）》经2022年6月21日第13次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中北大学

2022年6月27日

（此件主动公开）

# 中北大学本科教学实验室安全分类分级 管理办法（试行）

## 第一章 总则

第一条 为加强中北大学本科教学实验室安全管理，保障师生人身财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《实验室安全规范》《高等学校实验室安全规范》《教育部办公厅关于加强高等学校危险化学品安全管理工作的意见》《教育部办公厅关于加强高等学校实验室安全工作的意见》《教育部办公厅关于加强高等学校实验室安全工作的意见》等法律法规和规范性文件，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中北大学所有本科教学实验室。本办法所称本科教学实验室是指从事本科教学实验、实训、实习、毕业设计（论文）等活动的实验室。

第三条 实验室安全管理工作实行“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，实行实验室安全责任制。

第四条 实验室安全管理工作实行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持安全与发展的统一，做到安全与教学、科研、管理同步规划、同步实施、同步发展。

第五条 实验室安全管理工作实行“全员参与、齐抓共管”的原则，形成学校、学院、实验室三级安全管理网络。

第六条 实验室安全管理工作实行“分类管理、分级负责”的原则，根据实验室的危险程度和规模大小，实行分类管理和分级负责。

第七条 实验室安全管理工作实行“定期检查、动态管理”的原则，定期对实验室安全状况进行检查，并根据实际情况进行动态调整。

第八条 实验室安全管理工作实行“预防为主、关口前移”的原则，加强实验室安全教育和培训，提高师生安全意识和自救互救能力。

第九条 实验室安全管理工作实行“奖惩分明、责任追究”的原则，对在实验室安全管理工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励，对违反本办法规定的单位和个人给予严肃处理。

第十条 本办法自发布之日起施行。原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第十一条 本办法解释权归学校实验室安全管理部门。

第十二条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规和上级主管部门的规定执行。

第十三条 本办法自发布之日起施行。

第十四条 本办法自发布之日起施行。

第十五条 本办法自发布之日起施行。

第十六条 本办法自发布之日起施行。

第十七条 本办法自发布之日起施行。

第十八条 本办法自发布之日起施行。

第十九条 本办法自发布之日起施行。

第二十条 本办法自发布之日起施行。

第二十一条 本办法自发布之日起施行。

第二十二条 本办法自发布之日起施行。

## 第二章 管理机构和职责

**第五条** 学校本科教学实验室安全工作领导小组负责指导开展教学实验室安全分类分级相关工作,包括对分类分级管理办法的审定和对执行情况的监督。

**第六条** 理科教学实验室安全工作领导小组办公室作为学校实验室技术安全归口管理部门,负责制定教学实验室分类分级管理办法,统筹协调开展全校教学实验室分类分级认定工作,实施分类指导,有针对性地实施差异化管理。

**第七条** 教学单位作为安全管理责任单位,负责组织本单位所属实验室按实验场所(房间)进行危险源辨识,并对辨识结果进行风险等级审核认定,报本科教学实验室安全工作领导小组办公室备案;主管本科教学实验室安全工作的领导负责本单位实验室安全分类分级管理工作;针对不同危险等级实验室制定相应的管理措施,实施实验室安全分类分级管理,实验室安全分类分级实行动态管理。

**第八条** 各实验室负责人是本实验室安全管理第一责任人,负责根据学校实验室安全分类分级管理要求,对所属实验场所(房间)进行危险源辨识和风险评估审核认定,并将认定结果报本单位进行审核确认。

## 第三章 实验室安全分类管理

**第九条** 实验室安全分类主要根据实验场所中涉及的危险源

类别进行划分，结合我校学科门类及专业门类，将全校教学头

实验室分为五类：化学类、生物类、机械类、电子类和其他类。

### （一）化学类实验室

化学类实验室是主要涉及化学反应和化学品的实验室。主要危险源包括：（1）毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品；（2）剧烈的化学反应可能产生高温、高压、强光、有毒气体等；（3）高压、高温、高速等特种仪器设备由于防护和设施缺陷所带来的物理性危险源。

此类实验室管理重点是剧毒、易制毒、易制爆、麻醉和精神类药品、国家应急管理部重点监管的危险化学品、实验气体、化学废弃物等的安全管理及实验类型的安全审核。

### （二）生物类实验室

生物类实验室主要是涉及微生物和实验动物的实验室。主要危险源包括：（1）病原微生物，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫等；（2）生物材料，包括转基因生物、实验动物、实验用传代细胞等；（3）毒害性、易燃、腐蚀性药品，包括强酸强碱类试剂、生物分子提取试剂、生物燃料等；（4）特种仪器设备，包括高压灭菌器、高速离心机、低温冰箱、

以及其他具有特殊危险性的特种设备。生物类实验室应在具有相应资质的实验室进行，并应对其安全技术工作进行定期评估。生物类实验室应配备必要的安全设施，如生物安全柜、高压灭菌器、高速离心机、低温冰箱等。

单位购买，实验人员开展实验前须进行安全知识教育培训、实验前穿戴好相关安全防护用品等。

### （三）机械类实验室

机电类实验室是主要涉及机械设备、电气设备、特种设备等的实验室，主要危险源包括机械加工类高速设备与工具、高压及大功率设备、加热设备、

“单位在实验室风险评估的基础上，”针对危险源实施差异化管理。

#### 第四章 实验室安全分级管理

**第十一条** 根据不同实验室安全管理的差异，实行实验室安全风险分级管理机制。实验室分级主要依据实验室使用或存放的危险源、仪器设备、实验废弃物和实验过程的风险程度，将实验室安全风险级别划分为一级（高危险等级）、二级（较高危险等级）、三级（中危险等级）、四级（一般危险等级）4个等级。

**第十二条** 实验室安全风险等级的定级实行“就高不就低”原则。安全风险等级较高实验室的运营、维护、改造等原则上不得利用

化学品低于 20L；非有毒气体；普通生物试剂；烘箱、油浴锅、电热套、电热板、电吹风等加热设备（工具）；带防护罩的机械加工类高速设备、超高速离心机；高压灭菌锅、小型反应釜等简单压力容器；生物培养室、培养箱、冰箱等 24 小时不断电设备；大型仪器设备。

### （三）三级安全风险实验室

涉及下列情况之一者，定为三级安全风险实验室：仪器仪表类设备、机电类设备、电子类设备、机械类设备、电动工具、计算机机房、带计算机的语音室。

### （四）四级安全风险实验室

未列入以上 3 类的实验室，为四级安全风险实验室。

## 第十二条 实验室安全风险分级管理：

### （一）一级、二级、三级、四级安全风险实验室的管理

1. 建立安全责任体系。严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求，按照“谁使用、谁负责、谁主管”

的实验室指定安全责任人，学校

实验可能存在的风险因素。

3. 制定安全管理制度。制定实验室安全管理制度、实验操作规程、仪器设备操作规程、安全防控措施和应急预案，报本科教学实验室安全工作领导小组办公室备案。

4. 强化实验室消防安全。实验大楼在显著位置张贴紧急逃生疏散路线图，实验室人员熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项。实验室布局合理，不放无关物品和废弃物品，保证消防通道畅通。实验室配备消防器材并定期开展使用训练，所有房间有备用钥匙并由专人管理。

5. 规范实验室使用。实验室有值日台账、安全检查记录。实验时人员不能脱岗，最后离开实验室的人员要对水、电、气、门、窗进行检查。

(二) 一级、二级、三级安全风险评估程序



1. 一级安全风险评估程序

水管走向位置、水槽、地漏及下水道畅通，开水龙头、上下

、连接管，特别是冷却冷却系统的橡胶管



现象。

3. 开展安全教育培训。必须落实准入制度，定期对在实验室开展工作（活动）的人员进行实验室安全知识、安全规范及安全操作技能等安全教育培训，并组织学生和相关教师学习和考试。

### （三）一级、二级安全风险实验室的管理

1. 重视环境设施建设。实验室分区相对独立，布局合理。按需要配有应急喷淋装置和洗眼装置并有显著引导标识，水管总阀常开状态，喷头下方无障碍物，有检查记录，楼层或实验室张贴急救药箱。

2. 重视生物安全管理。配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜并张贴警示标志，定期进行检测。病原微生物、生物材料等的药品的使用必须制定并张贴使用及操作规程，指定专人管理并作好记录。对病原微生物的操作具有相应的个人防护措施。实验废弃物由专业公司集中进行无害化处置。

3. 重视化学安全管理。配备符合要求的通风系统，建立化学试剂动态台账、本实验室危险化学品目录和安全技术说明书或安全周知卡。有机溶剂的存储应远离热源和火源。化学品有序分类存放。试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混放、装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验室内不得存放大量化学试剂，用量较大的化学试剂存量控制在一周用量之内。存储化学试剂的冰箱为防爆冰箱或防爆改造的冰箱。不使用破损量

筒、试管等玻璃器皿。凡进入实验室人员需穿实验服，按需要佩戴防护眼镜、手套、呼吸器或面罩。对实验废弃物分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应时废弃物混放），贴好统一的实验废弃物标签，无大量存放废弃物、盖子敞开、标签信息模糊等现象，大桶存放时不能超过容量 2/3，定时清运，委托有资质的单位及时处置。

4. 重视实验气体安全管理。建立气体钢瓶动态台账，钢瓶颜色、编号、检验标记等信息和字体清晰。气体钢瓶正确固定，气体管路材质选择合适，无破损或老化现象。气路连接正确，并定期进行气体泄漏检查。无过期钢瓶、大量气体钢瓶堆放现象。实验结束，及时关闭气瓶总阀。

5. 重视加热设备安全管理。加热设备周边张贴有高温警示标识并有必要的防护措施，不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料制品等易燃物品，烘箱、马弗炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品，周围不堆放杂物。使用烘箱、马弗炉等加热设备时要有人值守（或 10~15min 检查一次）。

6. 重视机械设备安全管理。机械设备应保持整洁，可作

间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端。静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴，禁止穿着化纤制品等服饰。

8. 重视不断电设备安全管理。不能断电的特殊仪器设备，采取双路供电、不间断电源等必要的防护措施。不间断电源应保证散热良好、周围清洁，禁止在上面堆放杂物。

9. 重视大型设备安全管理。定室存放、定人管理、定人操作和维护。制定管理、使用操作、维护保养等制度，并严格执行。建立完整的技术档案，认真做好使用记录。定期对设备的性能、指标进行校验和标定，定期对设备进行保养、维护。发生火灾使用二氧化碳灭火器灭火。

(四) 一级安全

3. 注重特种设备管理。特种设备需定期经特种设备管理部门检验合格，取得“特种设备使用登记证”方可使用。从业人员须经过有关单位组织的培训，取得“特种设备作业人员资格证书”，持证上岗，严格按操作规程进行操作。专人管理，建立技术档案。设备使用过程中，操作人员不得离岗。

#### 第十三条 当实验设备发生故障时，应立即停止使用，并报修。

当发生故障时，实验室应立即重新进行危险源辨识，并重新进行风险评估，并重新进行安全作业指导书的编制和审批。

#### 第十五条 监督检查

第十四条 学校将每年至少组织一次对全校实验室安全管理工作开展专项检查，对检查发现的问题及时通报整改，并纳入绩效考核。

第十五条 学校应定期对学校实验室安全

工作进行监督检查。一级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于4次，学院安全巡查次数每月不少于2次，学校安全巡查次数每月不少于1次。

2. 二级安全风险实验室，实验室要有工作日志，实验室安全自查次数每月不少于2次，学院安全巡查次数每月不少于1次，学校安全巡查次数每2个月不少于1次。

3. 三级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于1

次，学院安全检查次数每 2 个月不少于 1 次，学校安全巡查次数每季度不少于 1 次。

4. 四级安全风险实验室，实验室安全检查次数每个月不少于 1 次，学院安全检查次数每季度不少于 1 次，学校安全巡查次数每学期不少于 1 次。

**第十六条** 实验室的安全责任人负责实施实验室安全检查与管理。教学单位主管安全的领导及安全员负责实施学院安全检查。

负责解释，自发布之日起实施。

